







heatcon! Erweiterungsmodul EM 100

Funktionen:

- Heizkreiserweiterung
- Erweiterung Ein- und Ausgänge 0-10V / PVM

Merkmale:

- Hutschienenmontage im Energieerzeuger
- Bis zu 2 EM 100 je heatcon! EC 13xx Pro möglich

heatcon! Erweiterungsmodul EM 100

Artikel-Nr. 9600704000

Technische Daten

Montage	Hutschienenmontage im Energieerzeuger
Anschlüsse	EbV - Gerätebus
Anschlusstechnik	4-Draht-Technik, Schraubklemmenanschluss
Maximal zulässige Kabellänge	50 m
Spannungsversorgung	230 V ±10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 9VA
Schutzklasse	0 (*)
Schutzart	/ IP00
Absicherung	bauseits
Umgebungsbedingungen Lagertemperatur Betriebstemperatur Anschlüsse Schraubklemmen	-25 +60 °C -10 +50 °C • Netzspannung L, N • 1 x Relais potentialfrei ARSP, max. 230V / 2A • 3 x Relais 230V ARS, max. 2A, Summenstrom: max. 10A • 2 x Fühler-Impuls-Eingang EFI • 2 x Fühler-Impuls-010V-Eingang EFI10V • 2 x Ausgang 010V-PWM A10VP • 2 x EbV - Gerätebus
Normen	DIN EN 60730
Abmessungen	106 x 90 x 61 mm (Länge x Breite x Höhe) mit Hutschiene
Gewicht	240 g
Farbe	Grau

^(*) Hinweis

Das heatcon! EM 100 wird mit Hutschienengehäuse geliefert. Schutz gegen Berührung und Schutzart IP20 müssen durch Einbau gewährleistet werden.